

PB 9900

CENTRALE MULTIFUNZIONE



Nata e consolidata per la protezione in siti ad alto rischio la PB9900 è, ad oggi, il prodotto PB Elettronica più diffuso negli istituti di credito in tutto il territorio nazionale. Durante gli anni, infatti, è stata personalizzata per andare a risolvere le diverse esigenze dei clienti finali ed è stata realizzata in molteplici versioni hardware e software.

La sua struttura hardware consente ampliamenti e modifiche all'impianto in modo semplice e veloce. Può essere centralizzata con i più diffusi mezzi di centralizzazione e dialogare sia in protocollo proprietario che con protocolli standard CEI ABI 79/5 - 79/6, con centri di controllo di diverse marche nonché con il centro di controllo James.



pb ELETTRONICA

Sicurezza per passione dal 1976

PB 9900

Allestimenti e codice ordinazione

PB 9902

Dimensioni 65x45x30 cm (hxlxp). Contenitore protetto contro l'apertura e l'asportazione

PB 9902 Rack

Cestello Rack 19" 6 Unità

Alimentazione

Equipaggiabile con alimentatore switching da 5A (PB 1405) o da 10A (PB1410). Massima batteria allocabile 65 Ah.

Ingressi

La scheda CPU gestisce direttamente fino a 2 schede da 16 ingressi (PB201). L'espansione massima è di 160 ingressi ottenibile tramite satelliti connessi al BUS.

Uscite

È possibile connettere alla scheda CPU un modulo da da 8 uscite a relè (PB2918). L'espansione massima di 128 uscite è ottenibile tramite satelliti connessi al BUS.

Porte seriali

La scheda CPU è dotata di tre porte RS232, 2 asincrone ed 1 sincrona/asincrona e di una porta per il BUS.

Porta parallela

La scheda CPU è dotata di una porta standard Centronics.

Terminali Utente

PB 1151: plastico, con LCD 2 righe x 16 colonne retroilluminato, tastiera 16 tasti, 5 led di stato.

PB 2810: metallico, con LCD 4 righe x 20 colonne retroilluminato, tastiera a 20 tasti, 6 led di stato.

PB 2901: metallico, con LCD 4 righe x 40 colonne retroilluminato, tastiera 7 tasti, 5 led di stato.



Principali funzioni gestionali

- orologio calendario perpetuo con cambio automatico ora legale/solare.
- Scadenziario su base settimanale con periodi e date speciali su base annua.
- Gestione di 12 zone (impianti) indipendenti in modo automatico o manuale
- Storico con 200 eventi (FIFO)
- Configurabilità tramite PC con tool WinCfg PB (software e manuali in italiano)
- Gestione dei protocolli di comunicazione CEI 79/5 79/6 con e senza crittografia e proprietario PB.
- Identificazione fino a 64 operatori con password differenti e profili utente programmabili.

Optional

PB 8950: scheda lan adapter per centralizzazione TCP/IP. Scheda diramatore di BUS (**PB220** in versione "singola" o "tris") per consentire di ottenere rami di BUS isolati ed indipendenti tra loro.

PB MO43 Microfono antiperforazione.
Espansioni su bus: vari modelli



pb ELETTRONICA S.R.L.

10095 Grugliasco (TO) - Italy

Via Santorelli, 8

Tel. +39 011 3140626 - Fax +39 011 3140296

www.pbelettronica.it