

# TERMINALI UTENTE

INTERFACCIA UTENTE  
PER CENTRALI PB



I terminali operatore dotati di tastiera e display, sono i punti di comando remoti delle centrali di allarme PB. Vengono utilizzati per la normale conduzione dell'impianto (inserimenti e disinserimenti manuali), per la consultazione delle informazioni e per la programmazione di alcuni parametri di gestione. Sono disponibili in contenitore metallico, con tastiere a membrana antipolvere e anti-graffio in policarbonato, e in contenitore plastico con

tastiera a pulsanti, provvisti di sportello di chiusura; tutti sono dotati di protezione antiapertura e antiasportazione e sono alimentati dall'alimentatore di centrale. I terminali utente sono collegati alla centrale attraverso il bus seriale di edificio tramite cavo schermato 2 x 1,5mmq per lunghezze del BUS non superiori ai mt. 1500. Ad una stessa centrale possono essere collegati sino a 15 terminali utente sui quali è possibile operare non contemporaneamente.



**pb ELETTRONICA**

*Sicurezza per passione dal 1976*

# TERMINALI UTENTE

## PB 1151

### Allestimenti e codice ordinazione

#### PB 1151

Terminale utente in contenitore plastico con display 2x16, tastiera 16 tasti e 5 led di diagnostica. Dimensioni 10,5 x 17 x 3,1 cm (hxlxp).

### Alimentazione

12Vcc protetta da fusibile autoripristinante.

### Assorbimento

40 mA con retroilluminazione accesa.

## PB 2810

### Allestimenti e codice ordinazione

#### PB 2810

Terminale utente in contenitore metallico con display 4x20, tastiera 20 tasti e 5 led di diagnostica. Dimensioni 15 x 25 x 10 cm (hxlxp).

### Alimentazione

12Vcc protetta da fusibile autoripristinante.

### Assorbimento

35 mA con retroilluminazione accesa.

## PB 2901

### Allestimenti e codice ordinazione

#### PB 2901

Terminale utente in contenitore metallico con display 4x40, tastiera 7 tasti e 5 led di diagnostica. Dimensioni 19 x 25 x 7,3 cm (hxlxp)

### Alimentazione

12Vcc protetta da fusibile.

### Assorbimento

200 mA con retroilluminazione accesa.



**pb elettronica s.r.l.**  
10095 Grugliasco (TO) - Italy  
Via Santorelli, 8  
Tel. +39 011 3140626 - Fax +39 011 3140296  
[www.pbelettronica.it](http://www.pbelettronica.it)